



Personlig verneutstyr

Nødlys

Brannvarsling

Ringeklokker >

■ Ringeklokker - Kinetisk

Brannslukkere



Temabrosjyrer



Bruksanvisninger



Sikkerhetsblader

Energinett Fibernett Infrastruktur Installasjon Banemateriell Sikkerhet

Systemløsninger Service Produksjon

Ringeklokke trådløs, 230V

Produkt	Ringeklokke trådløs, 230V
El nr	6200980
Type	RM-531P-E
EAN	7070701313597
Antall	1
Salgsenhet	Stk



Trykknappen genererer selv strøm hver gang det trykkes på den. Det vil aldri være behov for å bytte batteri. Levetid på 15 år (ved 10 trykk pr. dag). Trykknappen er IP44.

Ringeklokken har en rekkevidde på opptil 150 meter fri sikt.

32 forskjellige ringetoner.

Innedelen forsynt enten fra 230V eller 3 x 1,5V AA batterier.

En innendørs enhet kan kobles sammen med fire trykknapper.

En trykknapp kan kobles sammen med et ubegrenset antall innendørs enheter.

Kommer pakket i blister forpakning. Pakken inneholder innedel og trykknapp.

For å koble sammen flere ringeknapper på 1 enhet:

Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på det antall ringeknapper du ønsker å koble til, det vil høres "ding" en gang for hver trykknapp som sammenkobles. Etter noen sekunder vil mottakeren gi fra seg en "ding ding" lyd, det betyr at enhetene er klar for bruk

For å koble til 1 ringeknapp på flere enheter:

Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på ringeknappen. Gjenta prosedyren på neste enhet.

For å frakoble enhetene igjen gjøres følgende:

1. Koble enheten fra spenningskilden (RM-531P-E)/ ta ut alle batteriene RM-532P).
2. Hold ringesignal knappen inne samtidig som enhet som enheten kobles til spenningskilde / batterier settes inn
3. Fortsett og hold knappen inne i ytterligere 3 sekunder. Nå er enhetene frakoblet

RoHS kompatibel

CE godkjent

Forsyning via 230V stikkontakt.

Tekniske spesifikasjoner

IP trykknapp	44
Drifttemperatur	-40°C til +60°C
Rekkevidde	Opptil 150 m
Frekvens	433,92 Mhz
Lydstyrke	Maks 85db (1 meter)



Skriv ut Datablad