

Gyro Spot 9W 570lm 2700K Deep Bronze




Elnr.: 3221590

LUZENSE® Unilamp®



Dimbar spot/downlight med plate/fjærer for montering delvis innfelt. Kan vris og tiltes i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråhimlinger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter.

Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø76-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med kompakte dimensjoner. Utførelse i pulverlakkert aluminium. Fargetemperaturer 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K). Hulltak: 76-84mm. Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 6614714.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 9 |
| Lumen/Watt (lm) | 63 |
| Lysstyrke (lm) | 570 |
| Fargetemperatur (K) | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 230 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-------------|
| Farge | Deep Bronze |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Klart glass |

Gyro Spot 9W 570lm 2700K Deep Bronze

Elnr.: 3221590

LUZENSE® 

| | |
|--------------------------|--|
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Tube |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Tilt (°) | 90 |
| Produktfamilie | Gyro |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|-------|
| Lengde (mm) | 184 |
| Høyde (mm) | 125 |
| Bredde (mm) | 47 |
| Hulldiameter (mm) | 76-84 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.