



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	KNX
Produkt eller komponent type	KNX DALI gateway
Bus type	KNX
Mulige funksjoner	Oppdaterbar programvare

Alternativer

18 mm avstand	4
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	100...240 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
WEB funksjoner	HTTP server
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20
miljø/helse	Halogenfri

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.