



## Hovedkarakteristikk

Serie	Spacial
Produkt navn	Spacial SF
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Kabinett nominell bredde	1000 mm
Kapslingsdybde	400 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 blocking system for left door 1 bakside på panel 1 tak 1 structure 2 sliding rails 4 mounting plate bracket 2 dør 1 locking system with handle

## Alternativer

Structure type	Dannet av en enkelt seksjon Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Perforert struktur med en stigning på 25 mm
Porttype	Flat på front
Antall dører	2 på forside
Døråpning	VENSTRE 120 ° Høyre 120 °
Låstyp	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert på front right door
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten nippelplate
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Sidene av kabinettet
Avtakbare deler	Bakside på panel fixed by screws Tak fixed by screws Door fixed by screws for hengsle Mounting plate bracket fixed by screws Sliding rail fixed by screws Montasjeplate fixed by screws for mounting plate bracket
Materiale	Galvanisert stål for ramme Galvanisert stål for stender Polyamide 6 with 30 % fibre glass for grep Stålplate for dør Stålplate for panels Zamak for hengsle
Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Farge	Enclosure: grå RAL 7035 Grep: sort RAL 9005

## Miljø

standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i henhold til IEC 62262

**Bærekraftig**

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering