



Hovedkarakteristikk

Serie	Actassi
Produkt eller komponent type	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	En enhet, ingen løse deler
Fargetone	Wire organizer: Blå (ABS + PC) Connector: Mørkegrå (ABS + PC)
Fargekode	568 A/B
Antall pr. sett	Sett å 1

Alternativer

[In] merkestrøm	1.5 A på 25 °C
Tillatt spenning	1000 V AC/DC peak, between contacts
Contact resistance	20 mOhm
Isolasjonsmotstand	Initial insulation resistance: <= 500 MOhm på 100 V DC
AWG gauge	AWG 24...AWG 23
Mekanisk levetid	750 cycles
Koblingsdemping	>= 35 dB på 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB på 100...1000 MHz
Antall pinner	8 pins av copper alloy and gold plated i samsvar med IEC 60603-7
Trekraft	50 N during 60 s
Transersalt konverteringstap	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB at 1...250000 kHz
Verktøy type	Punch down tool Quick termination tool
Kabelens ytre diameter	0,9...1,4 mm
Type skjerming	U/UTP
Nettverkskategori	6
Type nettverk	1000BASE-T
Kommunikasjonsprotokoll	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP)
Produktkompatibilitet	RJ45 plug RJ11 plug
Overføringsfrekvens	0...250 MHz
Type footprint	S-One DPM
Høyde	28 mm
Lengde	33 mm
Bredde	18 mm
Targeted region	Europe

Miljø

omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
klimatiske tåle	40/070/21 21 days
miljøegenskaper	PEP (Energy depletion) REACH

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
-------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1050 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering