



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	KNX
Produkt eller komponent type	Strømforsyning
Bus type	KNX
Tilleggsinformasjon	Med integrert choke

Alternativer

18 mm avstand	4
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	110...230 V
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Utgangseffekt	320 mA
Lokal varsling	LED
Input type	Emergency input

Miljø

miljø/helse	Halogenfri
-------------	------------

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.