



### Hovedkarakteristikk

Produktspekter	KNX
Produkt eller komponent type	Switch actuator
Bus type	KNX
Antall kontakter	1
Inngangsfunksjon	Signal voltage (SELV): 2 x binær

### Alternativer

Montering av enhet	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	16 A
Lasttype	Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: <= 1000 VA Incandescent lamps: <= 2500 W, 230 V AC Halogen lamps: <= 2200 W, 230 V AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: <= 1000 W Kapasitiv: 10 A - 105 µF, 230 V AC

### Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

### Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig

&nbsp;Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.