



Hovedkarakteristikk

Serie	Actassi
Produkt eller komponent type	19" strømlist
Tilgjengelig utstyr	2 quick fix hurtigfester
Number of rack unit	1U
Antall strømuttak	9 Tysk socket-outlets, 2P + J according to DIN 49440
Tilleggsinformasjon	Etiketter for merking

Alternativer

[Ue] merkespenning	250 V AC, 16 A , 3680 W
Materiale	PA6 GF30 for plastic part Anodisert aluminium
Fargetone	Mørkegrå RAL 7016
Bredde	490 mm
Høyde	45 mm
Dybde	47 mm
Vekt	0.9 kg
Merking	CE

Miljø

IP-grad	IP20
omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
standarder	IEC 60884-1 IEC 60884-1 IEC 60297 DIN 49440

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0926 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.