



Hovedkarakteristikk

Serie	Exxact
Produkt eller komponent type	Armatur stikkontakt
Beskrivelse av uttak	Med jording
Antall pr. sett	1 del

Alternativer

Koblingsskjema	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	6 A - 250 V AC
Fargetone	Hvit RAL 9003
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjetnet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	32 mm
Diameter	117 mm
Dybde	8 mm

Miljø

standarder	NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2
produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP21 (også med synlige deler fjernet)

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1744 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.