

GL-Y-01-25MM, Y-KOBLING m/Pakkboks konisk konstruksjon**1. Produktbeskrivelse, anvendelseområde**

Y-kobling med vanntett gjennomføring med konisk konstruksjon (ETL-GLAND-01), for innvendig frostsikring av vannrør, tilpasset ETL selvbegrensende varmekabel og FrostGuard.

Tilkobling 25 mm rørgjenger.

Gjennomføringen er kun ment for kaldtvannsrør og skal ikke benyttes på rør som inneholder varmtvann med en temperatur på over 50°C.

Y-koblingen er i messing med pakning i sort gummi. CE-merket.

2. Tekniske data

NRF nr:	240 76 26
Materialoppbygging hus og mutter:	Avzinkningsherdet messing (CW602N)
Materialoppbygging pakning:	Gummi
Rørtilkopling:	25 mm rørgjenger
Max. vanntrykk (kontinuerlig):	10 Bar
Max. vanntrykk (kortvarig 24h):	16 Bar
Maksimal kontinuerlig eksponeringstemperatur:	50°C
Dimensjoner i mm (B x L):	180 x 190 mm
Vekt:	0,63 kg

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Vær sikker på at installasjonsdetaljene er fulgt nøye for å unngå problemer med installasjonen.

Installasjonen skal alltid være tilgjengelig og gi mulighet for visuell inspeksjon. Installasjonen skal sjekkes regelmessig for å unngå uønsket vannlekkasje.

Kobling og gjennomføring er i messing med pakning i sort gummi. CE-merket. Vær sikker på at installasjonsdetaljene er fulgt nøye for å unngå problemer med installasjonen. Installasjonen skal alltid være tilgjengelig og gi mulighet for visuell inspeksjon. Installasjonen skal sjekkes regelmessig for å unngå uønsket vannlekkasje. I tilfelle hvor pakningen fjernes fra installasjonen, skal denne erstattes med ny. Pakningen skal ikke gjenbrukes/re-installeres.

Smøring av låsemutteren og gjennomføringen er avgjørende for produktets ytelse. Påfør smøremiddel både på innsiden av låsemutteren og på gjennomføringens yttersida. Når ETL varmekabel installeres fra trommel eller HotBox, monteres den vanntette gjennomføringen før tilkoblingen foretas. Følg Raychems regler og sikkerhetsforanstaltninger ved installasjonen av varmekabelen. Installasjonen må overensstemme med gjeldende allmenne retningslinjer.

Bruk ikke kjemikalier ved rengjøring av rør da dette kan skade pakkboks, varmekabelen, skjøt og endeavslutning. Bruk kun vann. Ved reparasjoner på rørene skal varmekabelen beskyttes mot skade.

4. Drifttekniske opplysninger

Y-kobling med vanntett gjennomføring for Raychem ETL10 varmekabel og ETL FrostGuard opp til 10 bars trykk.

5. Emisjoner og miljøpåvirkning

Anbefalt utbakingstid:	Ingen informasjon
Utslipp gjennom:	Ikke angitt.
Utslipp til:	Ikke angitt.
Emisjonsfaktor:	Ikke angitt.
Utførte målinger:	Ingen informasjon.

ETL varmekabel er typegodkjent av SITAC (Boverket) for legging invendig i vannrør.

GL-Y-01-25MM, Y-KOBLING m/Pakkboks konisk konstruktion**6. HMS-referenser**

Henvisning till Arbeidstilsynets publikasjoner:
Ingen henvisninger.

7. Behandlingsmåte for avfall

Avfallstype:	Metall og gummi.
Avfallshåndtering:	Avtale med RENAS AS.

8. Teknisk service

Produsent/importør:	Pentair Thermal Management Norway AS
Organisasjonsnr:	824 328 242
Postadresse:	Postboks 146
Postnr. og poststed:	1441 Drøbakk
Telefon:	66 81 79 90
E-post:	SalesNO@pentair.com
Internettadresse:	www.thermal.pentair.com