

PFXP-EX 500V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Fast forlegning, i rør, kanal, i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire. Kan benyttes innendørs og utendørs, dog ikke forlagt i bakken eller i vann.

UV-beskyttet for utendørs bruk. Lederisolasjonen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan fremkomme ved for eksempel tilkobling i belysningsarmaturer eller lysskilt

Oppbygging	
Leder	Entrådet glødet kobber i.h.h.t IEC 60228 klasse 1
Isolasjon	PEX, kryssbundet polyetylen
Lederfarger:	3 leder: gul/grønn, blå, brun
Fyller:	PVC
Kappe:	PVC
Typebetegnelse:	PFXP-EX
Merke eksempel:	DRAKA 18 PFXP-EX 3G2,5 300/500V
	Meter merket

Installasjonskabel

Max ledertemperatur:	90°C
Min. forlegningstemp.	-15°C
Driftsspenning U_0/U :	300/500V
Cenelec betegnelse:	NO-05XV-U

Normer

Konstruksjon:	NEK 535 (*)
Flammehemmende:	EN 60332-1-1 / -1-2
Halogenfri:	Nei
Røyktetthet:	Nei

Samsvar



LVD
RoHS
Reach

(*) unntatt dimensjoner

Tverrsnitt mm ²	Leder type (*)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings form / - lengde	Art. nr.	GTIN nr.	EI nr.
3G1,5	ER	7,5±0,5	100	Snelle 300m	20140438	6430010753230	1000270
3G2,5	ER	8,5±0,5	138	Snelle 300m	20140298	6430010753261	1000273
4G1,5	ER	8,5±0,5	122	Snelle 250m	20152468	6430010754084	1000271
4G2,5	ER	9,5±0,5	175	Snelle 200m	20152469	6430010754091	1000274
5G1,5	ER	9±0,5	149	Snelle 250m	20142440	6430010754107	1000272
5G2,5	ER	10,5±0,8	210	Snelle 200m	20142441	6430010754114	1000275

ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.